

PORTIQUE DE LAVAGE PL

StarTruck



PORTIQUE DE LAVAGE PL StarTruck

Le portique de lavage pour poids lourds, bus et autocars StarTruck se présente comme une solution haut de gamme pour l'entretien des véhicules de grande taille. Capable de laver des véhicules jusqu'à 4,60 mètres de hauteur et 3,50 mètres de largeur de passage, il offre une performance de nettoyage optimale.

Le portique StarTruck dispose, en standard, d'un nombre de programmes très étendu.

Sa programmation très précise, associée à un diamètre de brosse supérieur à la moyenne du marché, permettent d'offrir une très bonne qualité de lavage. Il s'adapte facilement à tous les espaces de lavage et sur toutes les flottes avec des options telles que le lavage baies courtes ou le lavage moyenne pression rotatif à suivi de profil.



Hauteur de lavage
4,20 à 4,60 m



Largeur de lavage
2,50 m




Nombre de chimies
4



Moyenne pression
300 l/min





S'adapte à tous les profils

Le portique de lavage StarTruck propose différentes possibilités de programmation pour permettre un lavage automatique de vos camions, trains routiers, bus et autocars, camionnettes, voitures. Il propose une gestion spéciale pour différents types de rétroviseurs, spoilers, plateformes avec rebords, remorques, crochets d'attelage, hayons élévateurs postérieurs, etc...

Sa version Stop & Go s'adapte sur des dalles de faible longueur et permet ainsi d'être installé sur une longueur minimum de 9 mètres.



Un lavage moyenne pression inégalé

Le StarTruck se distingue par son lavage moyenne pression, grâce à ses deux options innovantes : une moyenne pression supérieure avec suivi de profil et des buses rotatives latérales et supérieures. Cette combinaison assure un nettoyage exceptionnellement efficace et précis pour tous les types de poids lourds.



Démarrage en libre-service depuis l'écran tactile

Si votre portique est utilisé pour vos propres besoins, vous pouvez vous dispenser d'une borne de paiement et démarrer les lavages directement depuis l'écran tactile du pupitre de commande. Il est également possible de paramétrer des cartes permettant de démarrer le lavage pour maîtriser l'utilisation du portique.



Le lavage responsable

Le Groupe LAVANCE et AQUARAMA s'engagent en faveur d'un lavage responsable et vous proposent des portiques qui optimisent les consommations d'eau, de produits chimiques et d'électricité.

Nous proposons par ailleurs des solutions innovantes pour le recyclage ainsi que pour la dépollution des eaux de lavage, dans un souci permanent de préservation de notre environnement.

StarTruck

Configurez votre portique de lavage en fonction de vos besoins !

Liste d'options non exhaustive

Éléments techniques

- Structure en acier galvanisé à chaud
- Boulonnage en acier inox
- Démarrage possible depuis le pupitre de commande (écran tactile)
- Caisson produits et électrique en fibre de verre

LED

- Feux LED pour positionnement du véhicule

Lavage

- Brosses polyéthylène ou mousse Carlite, diamètre 1100 mm
- Double brossage avant et arrière du véhicule
- Jusqu'à 4 chimies
- Lavage châssis à passage en moyenne pression et haut débit

Moyenne pression

- Moyenne pression bas de caisse
- Moyenne pression intégrale : latérale et supérieure
- Moyenne pression supérieure à suivi de profil
- Buses rotatives latérales et supérieures
- Groupe électropompe 15 kW - 20 bar - 300 l/min
- Groupe double électropompe

Traitement de l'eau

- Adoucisseur
- Recyclage

Dimensions portique | Mesures en millimètres

| | | |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Hauteur de lavage | 4 200 | 4 600 |
| Hauteur portique | 5 200 (4 870*) | 5 600 (5 270*) |
| Largeur de passage | 3 500 | |
| Largeur portique | 5 000 | |
| Profondeur portique | 2 900 | |
| Entraxe rails | 3 800 (3 700, 3 900, 4 000 sur demande) | |
| Longueur rails | 18 000 (26 000 en option) | |
| Poids portique (kg) | 2 250 | |

*Avec une brosse horizontale au repos

Données techniques

| | | |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------|
| Vitesse de translation | m/min | 0-20 |
| Pression eau | Bar | 3-5 |
| Pression air | Bar | 8 |
| Alimentation électrique | Hz | 400 3/N/PE 50 230 3/N/PE 60 - en option |
| Puissance totale | kW | 6,5 |
| Tension de commande | V | 24 |

Haut débit moyenne pression

| | | |
|--------------|-----|----|
| Pression eau | Bar | 20 |
|--------------|-----|----|

CONTACTEZ-NOUS

lavance.com
lavance@lavance.com
0969 366 044

Lavance et AQUARAMA se réservent le droit d'apporter toutes les modifications qu'ils jugeront nécessaire à l'amélioration des produits.

LAVANCE
BY
AQUARAMA

