

PORTIQUE DE LAVAGE S4



PORTIQUE DE LAVAGE

S4

Le portique de lavage S4 pour automobiles et utilitaires a été spécifiquement conçu pour les garages, concessionnaires et loueurs. Il est également adapté pour les stations de lavage souhaitant proposer une offre de lavage essentielle. Il permet de réaliser des programmes simples et rapides, tout en préservant la qualité de lavage.

Vous apprécierez notamment la possibilité de préparer très rapidement des véhicules avec un cycle pré-lavage, brossage, déperlant et séchage en un seul aller-retour.

Le séchage fixe ou à suivi de profil avec un volet de séchage inclinable à 2 positions offre quant à lui une très bonne qualité de finition de séchage.



Hauteur de lavage
2,10 à 3,10 m



Largeur de lavage
2,52 m



Nombre de chimies
2 à 5



Haute pression
42 à 84 l/min



Connexion à distance
OUI





Le portique de lavage qui tient la cadence

Le portique S4 est le portique de lavage idéal pour les loueurs, les garages et concessions automobiles. Il permet de réaliser des programmes de lavage et séchage en un seul aller-retour. Un véritable atout pour tenir une cadence élevée pour des programmes de lavage simples.



Démarrage en libre-service depuis l'écran tactile


Si votre portique est utilisé pour vos propres besoins, vous pouvez vous dispenser d'une borne de paiement et démarrer les lavages directement depuis l'écran tactile du pupitre de commande. Il est également possible de paramétrer des cartes permettant de démarrer le lavage pour maîtriser l'utilisation du portique.




Séchage à suivi de profil

Le S4 est équipé d'un dispositif de suivi de profil qui permet de s'adapter à toutes les formes de véhicules et de suivre au plus près leur profil pour garantir une bonne qualité de séchage. L'option volet de séchage 2 positions offre une qualité de séchage encore meilleure !


Couleurs



Blanc



Gris



Bleu



Jaune



Orange



Rouge



Le lavage connecté

Nous mettons à votre disposition 3 solutions connectées pour piloter et analyser votre activité de lavage en toute mobilité.

LavControl : contrôle et maintenance de vos équipements à distance

LavAccess : analyse en temps réel de votre activité de lavage

LavConnect : réalisation de vos demandes de services en ligne



Le lavage responsable

Le Groupe LAVANCE et AQUARAMA s'engagent en faveur d'un lavage responsable et vous proposent des portiques qui optimisent les consommations d'eau, de produits chimiques et d'électricité.

Nous proposons par ailleurs des solutions innovantes pour le recyclage ainsi que pour la dépollution des eaux de lavage, dans un souci permanent de préservation de notre environnement.

S4

Configurez votre portique de lavage en fonction de vos besoins !

Liste d'options non exhaustive

Éléments techniques

- Structure en acier galvanisé peint
- Rivetage inox à haute résistance de qualité aéronautique
- Boulonnerie en acier inoxydable
- Ecrans anti-éclaboussures
- Inclinaison des brosses verticales
- Démarrage possible depuis le pupitre de commande (écran tactile)

LED

- Feux LED pour positionnement du véhicule

Lavage

- Brosses mousse Carlite
- Double brosse avant et arrière du véhicule
- Lave-roues HP ou brosses Twister
- Jusqu'à 5 chimies : nettoyant jantes, pré-lavage mousse, shampooing, cire et polish
- Lavage châssis

Haute pression

- Haute pression latérale fixe
- Haute pression bas de caisse et roues
- Pompe HP embarquée 42 l/min
- Ou jusqu'à 2 pompes déportées 42 l/min

Séchage

- Séchage latéral fixe 2 x 4 kW
- Séchage supérieur fixe ou avec suivi de profil 2 x 3 kW
- Volet de séchage inclinable 2 positions

Traitement de l'eau

- Adoucisseur
- Osmoseur
- Recyclage

Dimensions portique | Mesures en millimètres

Hauteur de lavage	2 100	2 300	2 500	2 800	3 100
Hauteur portique	2 970 (2 970*)	3 170 (2 970*)	3 370 (3 170*)	3 670 (3 470*)	3 970 (3 770*)
Largeur de passage	2 520				
Largeur portique	3 560 - 3 680**				
Profondeur portique	1 650				
Entraxe rails	3 000 (2 800 sur demande)				
Longueur rails	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
Poids portique (kg)	1 750	1 750	1 800	1 850	2 000

*Avec brosse horizontale au repos

**Dimension avec écrans anti-éclaboussures

Données techniques

Vitesse de translation	m/min	0-20
Pression eau	Bar	3-5
Pression air	Bar	8
Alimentation électrique	Hz	400 3/N/PE 50
Puissance totale	kW	10 (16)
Tension de commande	V	24
Puissance de séchage	kW	2 x 3 supérieur + 2 x 4 latéral

Pompe haute pression

Haute pression eau	Bar	80
--------------------	-----	----

CONTACTEZ-NOUS

lavance.com
lavance@lavance.com
0969 366 044

Lavance et AQUARAMA se réservent le droit d'apporter toutes les modifications qu'ils jugeront nécessaire à l'amélioration des produits.

LAVANCE
BY
AQUARAMA

